



COBRA CHROME

PARTS
EUROPE

DRAG
Specialties

AVON
TYRES



COBRA CHROME

Fondata nel 1885, l'azienda britannica Avon è famosa per i suoi pneumatici da moto di altissima qualità, che vengono prodotti ponendo il motociclista sempre al primo posto.

I nostri apprezzatissimi pneumatici Avon Venom e Avon Cobra possiedono una reputazione ben consolidata nel segmento custom e cruiser. Il prossimo capitolo nella nostra lunga e ricchissima storia è l'introduzione di Avon Cobra Chrome, lo pneumatico numero 1 per il motociclista cruiser in cerca di sicurezza, piacere di guida e individualità. Avon Cobra Chrome offre altissime prestazioni e un disegno elegante a tema.

Gamma dimensioni

COD. ARTICOLO PARTS EUROPE	DIMENSIONI PNEUMATICO	INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ	CERCHIO CONSIGLIATO	CERCHIO MIN-MAX	LARGHEZZA COMPRESSIVA IN MM/POLLICI	DIAMETRO COMPRESSIVO IN MM/POLLICI	PRO- FONDITÀ IN MM	GIRI PER KM/MIGLIO	RINFOR- ZATO
Avon Cobra Chrome AV91 anteriore									
0305-0625	MH90-21	56V	MT1.85	1.60 - 2.15	83 / 3,3	688 / 27,1	5,2	479 / 766	•
0305-0624	90/90-21	54H	MT2.15	1.85 - 2.50	94 / 3,7	701 / 27,6	5,2	468 / 749	
0305-0620	100/90-19	57V	MT2.50	2.15 - 2.75	109 / 4,3	662 / 26,1	5,2	500 / 800	
0305-0622	110/90-19	62H	MT2.50	2.15 - 3.00	119 / 4,7	682 / 26,9	5,2	487 / 779	
0301-0767	120/70ZR19 (60W)		MT3.50	3.00 - 3.75	123 / 4,8	649 / 25,6	4,7	523 / 837	
0305-0627	120/70-21	68V	MT3.50	2.75 - 3.75	120 / 4,7	709 / 27,9	4,8	467 / 747	•
0305-0614	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	136 / 5,4	638 / 25,1	5,2	523 / 837	•
0305-0623	130/60B19	61V	MT3.50	3.00 - 4.00	124 / 4,9	644 / 25,4	4,8	514 / 823	
0305-0629	130/60B21	63V	MT3.50	3.00 - 4.00	124 / 4,9	695 / 27,4	4,8	476 / 762	
0301-0764	130/70R18	63H	MT3.50	3.50 - 4.00	128 / 5,0	647 / 25,5	4,7	517 / 827	
0301-0765	130/70VR18 (63V)		MT3.50	3.50 - 4.00	128 / 5,0	647 / 25,5	4,7	517 / 827	
0305-0619	130/70B18	69H	MT3.50	3.00 - 4.00	130 / 5,1	647 / 25,5	4,7	513 / 821	•
0305-0618	130/80B17	65H	MT3.00	2.50 - 3.50	130 / 5,1	638 / 25,1	4,8	520 / 832	
0301-0762	140/75R17	67V	MT3.50	3.50 - 4.25	141 / 5,6	644 / 25,4	4,8	518 / 829	
0305-0617	150/80-16	71H	MT3.50	3.00 - 4.25	157 / 6,2	637 / 25,1	5,2	525 / 840	
0301-0760	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	149 / 5,9	645 / 25,4	4,7	517 / 827	
0301-0763	150/80R17	72V	MT3.50	3.50 - 4.25	150 / 5,9	672 / 26,5	4,7	496 / 794	

Avon Cobra Chrome AV92 posteriore									
0306-0641	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	133 / 5,2	638 / 25,1	8,7	522 / 835	•
0306-0652	140/70B18	73H	MT3.75	3.50 - 4.50	140 / 5,5	661 / 26,0	8,7	501 / 802	•
0306-0634	140/90-15	76H	MT3.50	2.75 - 3.75	149 / 5,9	633 / 24,9	8,7	530 / 848	•
0306-0643	140/90B16	77H	MT3.50	2.75 - 3.75	143 / 5,6	649 / 25,6	8,7	518 / 829	•
0306-0653	150/70VR18 (76V)		MT4.25	3.50 - 4.50	151 / 5,9	667 / 26,3	5,8	496 / 794	•
0306-0645	150/80B16	77V	MT3.50	3.00 - 4.25	157 / 6,2	640 / 25,2	7,2	518 / 829	•
0302-1258	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	152 / 6,0	646 / 25,4	8,0	513 / 820	
0306-0635	150/90VR15	80V	MT3.50	3.00 - 4.25	162 / 6,4	654 / 25,7	8,7	506 / 810	•
0306-0650	160/70B17	79V	MT4.50	3.75 - 5.00	156 / 6,1	662 / 26,1	8,7	500 / 800	•
0306-0647	160/80B16	81H	MT3.75	3.00 - 4.50	167 / 6,6	665 / 26,2	8,7	505 / 808	
0302-1260	170/70R16	75H	MT4.50	4.50 - 5.50	170 / 6,7	645 / 25,4	8,2	519 / 830	
0306-0636	170/80B15	83H	MT4.00	3.00 - 4.50	170 / 6,7	653 / 25,7	8,7	507 / 811	•
0306-0655	180/55VR18 (80V)		MT5.50	5.50 - 6.00	178 / 7,0	655 / 25,8	8,7	506 / 809	•
0302-1270	180/55ZR18 (74W)		MT5.50	5.50 - 6.00	184 / 7,2	655 / 25,8	6,6	514 / 822	
0302-1261	180/60R16	80H	MT5.00	5.00 - 5.50	182 / 7,2	630 / 24,8	8,4	522 / 835	•
0306-0651	180/60B17	81V	MT5.00	4.25 - 5.50	175 / 6,9	655 / 25,8	8,7	506 / 809	•



Design esclusivo con caratteristiche estetiche curate nei minimi dettagli


Look a pelle di serpente e logo a testa di cobra in rilievo.

Pneumatici posteriori disponibili in dimensioni custom maggiorate fino a 23 pollici e larghezza fino a 330 mm.




Eccezionali prestazioni in frenata sul bagnato

Le mescole avanzate e la nuovissima struttura garantiscono un miglioramento delle distanze di arresto durante i test di frenata sul bagnato.



Alto livello di stabilità in tutte le condizioni per un maggior feedback e percezione dello pneumatico

Il battistrada e la struttura all'avanguardia producono un'area d'impronta del 5% maggiore*.



Durata più lunga rispetto al modello precedente

La mescola ad alta resistenza assicura una resa chilometrica del 10% maggiore*. Disegno del battistrada di ultima generazione.

*Rispetto ad Avon Cobra

COD. ARTICOLO PARTS EUROPE	DIMENSIONI PNEUMATICO	INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ	CERCHIO CONSIGLIATO	CERCHIO MIN-MAX	LARGHEZZA COMPRESSIVA IN MM/POLLICI	DIAMETRO COMPRESSIVO IN MM/POLLICI	PRO- FONDITÀ IN MM	GIRI PER KM/MIGLIO	RINFOR- ZATO
Avon Cobra Chrome AV92 posteriore (cont.)									
0306-0648	180/65B16	81H	MT5.00	4.25 - 5.50	185 / 7,3	635 / 25,0	8,3	521 / 834	•
0306-0638	180/70B15	76H	MT5.00	4.25 - 5.50	180 / 7,1	626 / 24,6	8,7	529 / 846	
0302-1262	180/70R16	77V	MT5.00	5.00 - 5.50	182 / 7,2	656 / 25,8	8,5	505 / 808	
0302-1266	190/60VR17 (78V)		MT5.00	5.00 - 6.00	188 / 7,4	660 / 26,0	6,8	502 / 803	
0302-1281	200/30R23	74V	MT7.00	6.50 - 7.50	199 / 7,8	709 / 27,9	5,4	467 / 747	•
0302-1267	200/50R17	75H	MT6.25	6.00 - 6.50	199 / 7,8	631 / 24,8	8,0	525 / 840	
0302-1268	200/55VR17 (78V)		MT6.25	6.00 - 6.50	198 / 7,8	658 / 25,9	6,8	513 / 821	
0302-1271	200/55VR18 (79V)		MT6.25	6.00 - 6.50	198 / 7,8	679 / 26,7	6,8	488 / 780	
0302-1264	200/60VR16 (79V)		MT5.50	5.50 - 6.25	200 / 7,9	646 / 25,4	7,0	513 / 820	
0306-0639	200/70B15	82H	MT5.50	4.75 - 6.25	200 / 7,9	661 / 26,0	7,7	501 / 802	
0306-0640	230/60B15	86H	MT6.25	5.50 - 7.00	229 / 9,0	668 / 26,3	8,7	496 / 793	
0302-1272	240/40VR18 (79V)		MT8.50	8.00 - 9.00	238 / 9,4	648 / 25,5	9,2	509 / 814	
0302-1265	240/50R16	84V	MT7.50	7.00 - 8.00	237 / 9,3	649 / 25,6	7,2	509 / 814	
0302-1273	250/40VR18 (81V)		MT9.00	8.50 - 9.50	251 / 9,9	655 / 25,8	6,7	514 / 822	
0302-1274	260/40VR18 (84V)		MT9.00	8.50 - 9.50	260 / 10,2	665 / 26,2	6,7	498 / 797	
0302-1275	280/35VR18 (84V)		MT10.00	9.50 - 10.50	282 / 11,1	653 / 25,7	6,5	507 / 811	
0302-1276	300/35VR18 (87V)		MT10.5	10.00 - 11.00	300 / 11,8	664 / 26,1	6,5	499 / 798	
0302-1269	330/30R17	87V	MT11.50	11.00 - 12.50	328 / 12,9	631 / 24,8	6,5	525 / 840	

Avon Cobra Chrome **universale**

0305-0629	130/60VR23 (65V)		MT3.50	3.50 - 4.00	124 / 4,9	744 / 29,3	4,8	442 / 707	
-----------	------------------	--	--------	-------------	-----------	------------	-----	-----------	--

Avon Cobra Chrome **Trike**

0305-0616	MT90B16	74H	3.00D	2.50 - 3.50	133 / 5,2	638 / 25,1	8,7	522 / 835	•
0301-0766	130/70R18	63V	MT3.50	3.50 - 4.00	128 / 5,0	647 / 25,5	4,7	517 / 827	



COBRA CHROME

FASCIA BIANCA



Avon Cobra Chrome con fascia bianca rappresenta l'affermazione definitiva della propria individualità.

La miscela in gomma ad alta tecnologia impiegata nella realizzazione dell'esclusiva e resistente fascia bianca rimane un segreto ed è stata sviluppata e migliorata negli anni dal nostro dipartimento di ricerca e sviluppo nel Regno Unito. Grazie alle dimensioni maggiori rispetto al precedente Avon Cobra, ancora più motociclisti potranno godere di tutto il fascino esercitato dagli pneumatici Avon Cobra Chrome con fascia bianca.

AV91 ANTERIORE



AV92 POSTERIORE



COD. ARTICOLO PARTS EUROPE	DIMENSIONI PNEUMATICO	INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ	CERCHIO CONSIGLIATO	CERCHIO MIN-MAX	LARGHEZZA COMPLESSIVA IN MM/POLLICI	DIAMETRO COMPLESSIVO IN MM/POLLICI	PROFON- DITÀ IN MM	GIRI PER KM/MIGLIO	RINFOR- ZATO	LARGHEZZA FASCIA BIANCA
Avon Cobra Chrome AV91 anteriore										
0305-0626	MH90-21	56V	MT1.85	1.60 - 2.15	83 / 3,3	688 / 27,1	5,2	479 / 766	•	15 mm
0305-0621	100/90-19	57V	MT2.50	2.15 - 2.75	110 / 4,3	662 / 26,1	5,2	500 / 800	•	20 mm
0305-0628	120/70-21	68V	MT3.50	2.75 - 3.75	120 / 4,7	709 / 27,9	4,8	467 / 747	•	17 mm
0305-0615	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	132 / 5,2	638 / 25,1	5,2	523 / 837	•	35 mm
0302-1259	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	149 / 5,9	645 / 25,4	4,7	517 / 827	•	40 mm
Avon Cobra Chrome AV92 posteriore										
0306-0641	MT90B16 (130)	74H	3.00D	2.50 - 3.50	133 / 5,2	638 / 25,1	8,7	522 / 835	•	42 mm
0306-0644	140/90B16	77H	MT3.50	2.75 - 3.75	143 / 5,6	649 / 25,6	8,7	518 / 829	•	40 mm
0306-0654	150/70B18	76V	MT4.25	3.50 - 4.50	151 / 5,9	667 / 26,3	5,8	496 / 794	•	25 mm
0306-0646	150/80B16	77V	MT3.50	3.00 - 4.25	157 / 6,2	640 / 25,2	7,2	518 / 829	•	42 mm
0302-1259	150/80R16	71V	MT3.50	3.50 - 4.25	154 / 6,1	645 / 25,4	8,0	513 / 820	•	40 mm
0306-0637	170/80B15	83H	MT4.00	3.00 - 4.50	170 / 6,7	653 / 25,7	8,7	507 / 811	•	52 mm
0306-0649	180/65B16	81H	MT5.00	4.25 - 5.50	185 / 7,3	635 / 25,0	8,3	521 / 834	•	35 mm
0302-1263	180/70R16	77V	MT5.00	5.00 - 5.50	182 / 7,2	656 / 25,8	8,5	505 / 808	•	40 mm
Avon Cobra Chrome universale										
0302-1280	130/60VR23	(65V)	MT3.50	3.50 - 4.00	124 / 4,9	744 / 29,3	4,8	442 / 707	•	15 mm

AVON
TYRES



Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier (Germany)

E-mail: sales@partseurope.eu
Site Internet: www.partseurope.eu

Contatta il nostro
team di vendita:
+49 (0) 6501 9695 -



2000



2400



2100



2500



2300

FONDATA NEL 1885

 **AVON**
TYRES